



چراغ های استخر و جکوزی LED توکار

آکوامارین

متریال استنلس استیل AISI316L
بالاترین حد کیفیت، نور RGB (تمام طیف های رنگی قابل تنظیم)
محصول شرکت آذران صنعت امرتات



مشخصات کلی چراغ استخر توکار آکوامارین مدل Pearlux


چراغ استخر استنلس لستیل توکار آکوامارین مدل Pearlux پرلوکس از جمله متمایزترین چراغ های استخر می باشد که به منظور ایجاد زیبایی زائدالوصف آب داخل استخر و همینطور ایجاد وضوح آب به منظور ایمنی بیشتر بهره برداران استخر تقدیم می گردد. این چراغ ها دارای طراحی بسیار زیبا و متمایز بوده و در صورت وجود تعدادی کافی چراغ و آرانژمان صحیح بر روی دیواره استخر و جکوزی، بالاترین کیفیت نوردهی را تضمین نموده و زیبایی استخر و جکوزی را وصف ناپذیر می نماید.

مشخصات الکتریکی:

چراغ های توکار استخر آکوامارین مدل پرلوکس از نوع LED بوده و با کیفیت ممتاز و گستره رنگ طیفی RGB در سه مدل با توان های ۹ و ۱۸ و ۳۶ وات موجودند. کابل های مورد نیاز این چراغ ها می بایست حتماً چهار رشته ای تأمین شده باشد. این چراغ های لوکس با رزین مخصوص در چند مرحله پر شده و با درجه حفاظتی الکتریکی کامل IP۶۸ ایمن ترین انتخاب برای بهره برداری در آب استخر و جکوزی می باشند. ولتاژ کارکرد این چراغ ها ۱۰ الی ۲۰ ولت بوده و توسط منبع تغذیه مخصوص مربوطه تأمین شوند. این چراغ ها دارای ریموت کنترل مخصوص با برد عالی می باشند. چراغ های استخری آکوامارین مدل پرلوکس دارای تکنیکی هستند که در محیط بی آب دارای حداکثر مقاومت ممکن بوده و معمولاً نمی سوزند.

متریال و ابعاد:

کاسه و نمای بیرونی چراغ های استخر و جکوزی آکوامارین از متریال استنلس استیل AISI316L مقاوم در برابر کلر و ازن تولید شده و همواره ظاهر لوکس و بی همتای خود را حفظ خواهند نمود. قطعه کاسه محافظ پلاستیکی هم از جنس پلی اتیلن بسیار ضخیم می باشد که به هیچ وجه دچار شکستگی نخواهد شد. ضمناً این چراغ های توکار نیز همانند چراغ های توکار آکوامارین بسیار باریک بوده و نیاز به حفر و عمق سازی کمی به منظور استقرار کاسه چراغ در دیواره استخر می باشد.



Model	Watts	D (mm)
Pearlux-9T	9	120
Pearlux-18T	18	150
Pearlux-36T	36	200

ریموت کنترل و منبع تغذیه:

طبق استانداردها ایمنی، کارکرد چراغ های ۹ وات آکوامارین با ولتاژ ۱۰ ولت و همچنین کارکرد چراغ های ۱۸ و ۳۶ وات مربوطه با ولتاژ ۲۰ ولت می باشد که این مقادیر دقیق ولتاژ توسط منبع تغذیه مخصوص هر یک از مدل ها تأمین می گردد.

این چراغ ها دارای ریموت کنترل مخصوص با برد عملکرد عالی می باشند که می توانند هر رنگ نوری را که بهره بردار تمایل داشته باشد را ایجاد نمایند.

برای هر تعدادی از چراغ نیاز به یک منبع تغذیه و یک ریموت کنترل می باشد که باید دقیقاً محاسبه و اعلام گردد.





Pearlux-36T



Pearlux-18T



Pearlux-9T

جدول مشخصات الکتریکی و نوردهی

Pearlux-36T	Pearlux-18T	Pearlux-9T	مدل چراغ استخری آکوامارین
۳۶ وات - ۲۰ ولت	۱۸ وات - ۲۰ ولت	۹ وات - ۱۰ ولت	توان الکتریکی / ولتاژ اپتیموم کاری
توکار	توکار	توکار	نوع نصب در دیواره استخر یا جکوزی
IP68 رزین پر شده	IP68 رزین پر شده	IP68 رزین پر شده	رده حفاظت الکتریکی در تماس با آب
LED	LED	LED	نوع لامپ های بکار رفته
۱۲ عدد	۶ عدد	۳ عدد	تعداد لنز
RGB رنگ متغیر	RGB رنگ متغیر	RGB رنگ متغیر	رنگ نوردهی
۲۰ الی ۲۴ ولت	۲۰ الی ۲۴ ولت	۱۰ الی ۱۰/۵ ولت	محدوده ولتاژ کارکرد مجاز
۶۰۰ لومن	۳۰۰ لومن	۱۵۰ لومن	میزان نوردهی در حالت رنگ کامل قرمز
۱۳۸۰ لومن	۶۹۰ لومن	۳۴۵ لومن	میزان نوردهی در حالت رنگ کامل سبز
۳۰۰ لومن	۱۵۰ لومن	۷۵ لومن	میزان نوردهی در حالت رنگ کامل آبی
متغیر بر اساس ترکیب رنگی خاص انتخابی			میزان نوردهی در حالت رنگ های ترکیبی



آذران صنعت امرتات
Azaran Sanat Emertat

نشانی کارخانه: تهران، کیلومتر ۱۶ اتوبان امام رضا (ع)

www.azaranstore.com

www.azaranemertat.com