



۳۶۰۰۰ الی ۸۵۰۰۰
کیلوکالری بر ساعت

۱۲۵۰۰۰ الی ۲۰۰۰۰۰
کیلوکالری بر ساعت

CALORPACK®

پکیج گرمایشی کالورپک

سیستم گرمایشی متمایز و با کیفیت و اقتصادی

در هفت ظرفیت از ۳۶۰۰۰ الی ۲۰۰۰۰۰ کیلوکالری بر ساعت

مطابق و منطبق با انواع مشعل های گاز سوز و گازوئیل سوز



آزران صنعت امرتات
Azaran Sanat Emertat
تولید کننده پکیج های فولادی
حرارت مرکزی و پکیج های حرارتی

گرمایجادان



پکیج گرمایشی کالورپک® CALORPACK

پکیج های گرمایشی کالورپک تولید شرکت آذران صنعت امرتات، با دارا بودن تجهیزات داخلی کامل، یکی از بهترین و کاملترین انتخابها برای تأمین گرمایش و آبگرم مصرفی برای انواع پروژه‌های مسکونی، ویلایی چند طبقه و استخر (همراه با مبدل حرارتی)، ساختمان های اداری و تجاری و سالن های صنعتی می باشند. این پکیج های گرمایشی در هفت مدل و از ظرفیت ۳۶۰۰۰ الی ۲۰۰۰۰۰ کیلوکالری بر ساعت موجود و تأمین کننده گرمایش فضاهاى حداقل ۲۲۰ الی ۱۲۰۰ متر مربع همگام با تأمین آبگرم مصرفی هستند. بویلر مورد استفاده در این پکیج از نوع بویلر فولادی با کیفیت عالی و راندمان بیش از ۸۵٪ بوده و این

پکیج های گرمایشی دارای منبع ذخیره آبگرم مصرفی نیز هستند. این پکیج های گرمایشی مطابق با انواع مشعل های فن دار گازی یا گازوئیلی یا دو گانه سوز طراحی شده‌اند.

جدول مشخصات فنی و ملاحظات ابعادی

CP200	CP160	CP125	CP85	CP65	CP45	CP36	مدل پکیج				
۲۰۰۰۰	۱۶۰۰۰	۱۲۵۰۰۰	۸۵۰۰۰	۶۵۰۰۰	۴۵۰۰۰	۳۶۰۰۰	kcal/h	ظرفیت حرارتی اسمی دستگاه			
★ ★							راندمان انرژی بویلر براساس 92/42/CEE				
۹۰							°C	حداکثر دمای قابل تنظیم مدار گرمایشی			
۳							bar	حداکثر فشار مدار گرمایشی			
۲۱۰	۲۱۰	۲۱۰	۱۳۰	۱۳۰	۱۱۰	۱۱۰	liter	حجم منبع کوئل دار ذخیره آبگرم مصرفی			
۶۸۰	۵۳۰	۳۹۰	۲۷۰	۲۴۰	۲۲۰	۱۸۰	kg	وزن تقریبی دستگاه پکیج (بدون آب)			
گاز شهری، گازوئیل							نوع سوخت مصرفی		مشخصات سوخت و میزان مصرف		
۲۲/۲	۱۷/۸	۱۳/۹	۹/۴	۷/۲	۵	۴	m/h	حداکثر مصرف گاز شهری			
۲۲	۱۶	۱۲/۵	۸/۵	۶/۵	۴/۵	۳/۶	kg/h	حداکثر مصرف گازوئیل			
۶۰	۵۰	۲۸					liter	حجم	اطلاعات منبع انبساط بسته		
کنار یا داخل دستگاه پکیج							موقعیت قرارگیری		سایز لوله های دستگاه پکیج		
۲	۲	۱ ¼	۱ ¼	۱ ¼	۱	۱	inch	سیستم گرمایشی ساختمان			
¼							inch	آب سرد ورودی			
¾			¼				inch	آب گرم بهداشتی			
۱			¼				inch	خط گاز برای مشعل گازی	ملاحظات ابعادی دستگاه پکیج		
۱۳۲	۱۳۲		۹۲				mm	قطر دهانه مشعلگیر			
۲۵	۲۵	۲۰	۲۰	۱۵	۱۵	۱۵	cm	قطر دهانه دودکش			
۱۵۲	۱۵۲	۱۴۷	۱۵۳	۱۵۱	۱۴۱	۱۴۷	cm	ارتفاع دستگاه			
۱۹۵	۱۷۵	۱۶۸	۱۵۳	۱۴۵	۱۲۷	۱۱۴	cm	طول دستگاه بدون مشعل			
۸۰	۸۰	۷۳	۶۷	۶۵	۶۲	۶۲	cm	عرض دستگاه			
۶۷	۶۷	۵۷	۱۰۱	۹۶	۹۶	۹۶	cm	مرکز دودکش تا زمین			
پمپ سیرکولاتور دستگاه براساس نیاز پروژه گزینش خواهد شد							۸	meter	حداکثر هد استاتیک پمپ	مشخصات پمپ استفاده شده در پکیج	
							۲۴۵	۱۸۰	watts		حداکثر توان پمپ
							سه دور		تعداد دور پمپ		



آذران صنعت امرتات
Azaran Sanat Emertat

تولید کننده دیگ های فولادی
حرارت مرکزی و پکیج های حرارتی

www.azaranstore.com

نشانی: تهران، کیلومتر ۱۶ بزرگراه امام رضا (ع) ۰۲۱-۶۶۱۲۲۹۵۳ و ۰۲۱-۶۶۱۲۲۹۵۶